



SUNOCO 260 GTX



Le carburant SUNOCO 260 GTX est un carburant de compétition spécialement conçu pour les voitures hautes performances, muscle cars, street rods, karts et applications marines.

Sa formulation permet des performances significatives sur les moteurs suralimentés et turbo sans brides.

Il ne contient pas de particules métalliques, ETBE, MTBE, éthanol, méthanol ou MMT.

Ce carburant est relativement inerte, compatible avec la plupart des moteurs.

Il offre une bonne protection contre le phénomène de cliquetis jusqu'à un taux de compression de 13.5 : 1.

Exemple d'application :

- Moteurs turbo sans brides, moteurs bateau.
- Carburant utilisé pour le GRAND AM et AMA.

Caractéristiques Techniques

Densité kg/l à 15°C	0.764
RON	103
MON	93
Tension Vapeur, PSI	5.4
Rapport stœchiométriques	14.6
Distillation, °C	
Point d'inflammation initial	32
E70°C, % volume	9
E100°C, % volume	34
E150°C, % volume	100
Point d'inflammation final	118
Sans Plomb	
Couleur	Vert
Oxygène, wt.%	0

8, Avenue d'Aubière 63800
Cournon d'Auvergne – France

info@sodifuel.com

+33 4.73.83.96.26

<https://www.sodifuel.com>

