



SUNOCO APEX



Le carburant compétition sans plomb SUNOCO APEX est Un carburant d'octane 100, conforme aux réglementations sur les carburants limitant la teneur en oxygène à 2,6%.

Les propriétés de l'APEX ont été soigneusement adaptées pour permettre à des moteurs de petites cylindrées et à régime élevé d'atteindre des performances optimales tout en maintenant la conformité avec les règles FIM relatives aux carburants Superbike.

Le carburant Sunoco APEX contient des additifs qui améliorent la durée de vie du moteur et favorisent sa propreté.

Comme pour tout type d'essence, il convient de la stocker dans des récipients opaques, bien fermés, et de la maintenir à des températures stables. Correctement stocké, la durée de conservation de APEX est d'un à deux ans.

Exemple d'application :

- Tous les événements nécessitant un carburant de spécification FIM.
- Moteurs de petite capacité.

Caractéristiques Techniques

Densité kg/l à 15°C	0.740
RON	100
MON	89
Tension Vapeur, PSI	9.0
Rapport stœchiométriques	14.2
Distillation, °C	
Point d'inflammation initial	34
E70°C, % volume	32
E100°C, % volume	49
E150°C, % volume	100
Point d'inflammation final	117
Sans Plomb	
Couleur	Clair
Oxygène, wt.%	2.6

8, Avenue d'Aubière 63800
Cournon d'Auvergne – France

info@sodifuel.com

+33 4.73.83.96.26

<https://www.sodifuel.com>

