

BR 15W-50

Recommandée par plusieurs fabricants d'arbres à cames, cette huile de pétrole unique procure des niveaux optimaux de zinc et de phosphore pour les commandes de soupape à poussoir plat et à galets ; les additifs quant à eux protègent le joint torique. Fournit le maximum de protection possible pour les cames et les poussoirs de soupape durant la période de rodage initiale. Ne nécessite pas d'autres additifs ZDDP. Convient quand il s'agit de solliciter le dynamomètre à fond, pour les courses d'une nuit, ou jusqu'à 650 km de circulation sur route. Viscosité type de 15W-50.

Contenance : 0.946 litre / Carton de 12 pièces. Baril : 204 litres

Toutes les déclinaisons des huiles Driven BR contiennent 2800 ppm de ZDDP à combustion rapide, conçu pour réagir avec la chaleur et la charge afin de favoriser le meilleur rodage du moteur sur une courte période d'utilisation. Le BR est spécialement formulé pour fonctionner avec les finitions ultra-dures des manchons Nikasil et Darton. Il est fortement conseillé de ne pas ajouter d'additifs ZDDP supplémentaires à ce mélange soigneusement formulé. Toutes les qualités ont la même teneur en zinc. Sélectionnez simplement le grade de viscosité qui convient le mieux à votre application.

Grade de viscosité : 15W-50

KV100 (cSt) : 19.06

KV40 (cSt) : 147.5

Indice de viscosité : 147

Zinc (ppm) : 2400

Pour Point (°C) : -39

HTHS (cP) : 4.73

📍 8, Avenue d'Aubière 63800
Cournon d'Auvergne – France
✉ info@sodifuel.com

☎ +33 4.73.83.96.26

<https://www.sodifuel.com>

sodifuel
FUEL FUEL FUEL