



SUNOCO OPTIMA



La carburant compétition sans plomb Sunoco Optima est une essence sans éthanol, conçue pour être stable au stockage pendant de longues périodes.

Pourquoi utiliser un carburant sans éthanol?

L'éthanol est hygroscopique, ce qui signifie qu'il attire l'eau. Des niveaux élevés d'éthanol dans le carburant entraînent une augmentation de l'humidité dans le moteur, ce qui peut entraîner des problèmes de rouille et de corrosion. L'éthanol lui-même est également corrosif pour les composants en aluminium et en zinc tels que les carburateurs. Ces deux problèmes sont aggravés par de longues périodes de stockage entre les utilisations.

Le carburant Sunoco Optima est spécialement formulé pour non agressif pour les joints, joints toriques et d'autres composants du système d'alimentation.

Il contient également des additifs détergents pour la propreté du moteur, ainsi que des anti-oxydants et des inhibiteurs de corrosion pour améliorer la durée de conservation. Lorsqu'il est stocké dans des réservoirs de carburant opaques, étanches à l'air, Optima devrait rester stable au stockage pendant 3 à 5 ans.

Exemple d'application :

- Tous les équipements et véhicules à essence qui ne peuvent pas être utilisés de façon régulière.
- Les stabilisateurs d'essence ne sont pas nécessaires lors de l'utilisation de Sunoco Optima.

Caractéristiques Techniques

Densité kg/l à 15°C	0.720
RON	98
MON	92
Tension Vapeur, PSI	8
Rapport stœchiométriques	14.9
Distillation, °C	
Point d'inflammation initial	33
E70°C, % volume	16
E100°C, % volume	45
E150°C, % volume	100
Point d'inflammation final	122
Sans Plomb	
Couleur	Clair
Oxygène, wt.%	0

8, Avenue d'Aubière 63800
Cournon d'Auvergne – France

info@sodifuel.com

+33 4.73.83.96.26

<https://www.sodifuel.com>

